



SURPASS SERIES — 桌上型热感式/热转式条形码打印机

2" WIDE GS-2206T

多功能, 性能高, 性价比高



主要特点

- 高性能, 体积小, 节省空间
- 高速打印, 最快可达每秒152毫米(6寸)
- 300米长大卷碳带容量
- 易安装碳带, 易安装打印介质, 容易设置
- 配备400 MHz 32-bit ARM9处理器, 64 MB SDRAM, 32 MB Flash大内存
- 内置可扩展字体下载引擎
- 高阶打印语言, 兼容EPL, ZPL, ZPLII, DPL, TSPL
- 丰富打印通讯接口: USB, 网口, 蓝牙, Wi-Fi
- 提供免费Bartender标签编辑软件, 打印机设置工具, SDK

SURPASS SERIES -

2寸桌上型热感式/热转式条形码打印机

打印机型号	GS-2206T	GS-3205T
级别	标准型	标准型
印字头分辨率	8点/毫米(203DPI)	12点/毫米(300DPI)
打印模式	热转式/热感式	
最大打印速度	152毫米(6寸)/秒	127毫米(5寸)/秒
最大打印宽	54毫米(2.13寸)	54毫米(2.13寸)
最大打印长	2,794毫米(110寸)	1,016毫米(40寸)
CPU规格	400MHZ, 32-bits, ARM9	
RAM内存	64MB SDRAM	
ROM内存	32MB Flash Memory	
介面	<ul style="list-style-type: none"> •USB 2.0传输速度可以高达480Mbps •USB Host 2.0, 用于扫描仪或PC键盘 •RS-232 (出厂选配) •以太网网络10/100Mbps (出厂选配) •内建式蓝牙无线传输4.0 (出厂选配) •内建式无线网络 (出厂选配) 	
实时时钟	N/A	
蜂鸣器	N/A	
经销商选配	N/A	
传感器	印字头开启传感器, 碳带传感器, 反射式传感器(可移动式), 前端标签归位传感器	
电源	外接式电压自动切换电源供应器 输入: AC 100-240V, 2.5A 50-60Hz 输出: DC 24V, 2.5A 60W	
用户接口	1个电源开关, 2个按钮(Feed & Pause), 3个LED灯(Online, Error, Ribbon status)	
内建字型	<ul style="list-style-type: none"> •8种点阵英数字型 •向量字体引擎, 需要下载向量字形(TTF)档案 	
一维条形码	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (subsets A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, ITF14, MSI Pleassy, PostCode, Telepen	
二维条形码	QR Code, Micro QR Code, PDF417, Micro PDF417, Grid Matrix, MaxiCode, Aztec Code, Data Matrix	
旋转打印	字型和条形码可以朝四个方向旋转印出(0, 90, 180, 270 度)	
打印机语言	可支持模拟其它品牌TSPL, EPL, ZPL, ZPL II, DPL	
碳带	最长300公尺。外径66毫米, 1吋轴心(外卷式碳带)	
碳带宽度	30毫米~60毫米(1.18寸~ 2.36寸)	
纸张类型	连续纸, 间隙纸, 黑标纸, 折迭纸, 穿孔纸(打印面外卷式)	
纸张宽度	15~63毫米(0.59寸~2.48寸)	
纸张厚度	0.06~0.19毫米(2.36~7.48密耳)	
标签纸轴心尺寸	25.4毫米(1 寸)	
卷标纸容量	127毫米(5寸) 外径	
标签纸长度	5~2,794毫米 (0.2寸~110寸)	5~1,016毫米 (0.2寸~40寸)
打印机实体尺寸	160毫米(宽) x 170毫米(高) x 280毫米(长)	
净重	1.72公斤	



外壳
ABS 塑料

安规认证
FCC Class A, CE Class A, CCC, BIS, CB

环境状态
操作环境: 5~40°C, 25~85% non-condensing
储存环境: -40~60°C, 10~90% non-condensing

环境认证
符合 RoHS, REACH, WEEE

配件
卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘/
快速安装指南/USB 传输线/电源线/
外接式电压自动切换电源供应器/
1寸碳带轴管2个(300 公尺长)

使用者选配
外部标签纸架

珠海佳博科技股份有限公司
广东省珠海市平沙镇怡乐路168号

珠海佳博网络有限公司
广东省珠海市横琴新区兴澳路9号中国金融大厦1104

Tel : +86 756 3965698
Fax : +86 756 3965694
E-mail : sales@gainscha.com
Website: gainscha.com.tw | gainscha.com