

Code: IPC-C26EP-V2

CAMERA IP **IPC-C26EP-V2** Wi-Fi LOOC - 1080p 2.8 mm IMOU

Les caméras de série IMOU sont spécialement conçues pour simplifier le processus de configuration et leur utilisation. En plus, grâce à une plate-forme IMOU agréable pour l'utilisateur, les dispositifs de la série IMOU permettent à tout le monde de construire un système de vidéosurveillance facile et efficace.

Utilisation très facile via des appareils mobiles (Android / iOS), permet aux utilisateurs de s'en servir de manière confortable et à distance ainsi qu'elle rend possible la gestion de la caméra. Le module utilisé Wi-Fi permet de communiquer à distance avec la caméra à une distance maximale jusqu'à 100 m.

Pour optimiser les performances des caméras de série IMOU, il est recommandé d'utiliser des cartes mémoires Micro SD de DAHUA. La caméra est conforme à la classe d'étanchéité IP65.

De plus, la caméra est équipée d'une fonction de dissuasion active des intrus au moyen d'un projecteur LED de lumière blanche mis en active par le mouvement et le son de l'alarme.

Attention ! Les appareils de la série IMOU n'ont pas d'interface WEB.



Standard:	TCP/IP
Transducteur:	1/2/7 " Progressive Scan CMOS
Taille de la matrice:	2.1 Mpx
Résolution:	1920 x 1080 - 1080p
Objectif:	2.8 mm
Angle de vue:	111 °
La portée de l'illuminateur de la lumière blanche (LED):	10 m
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> • Microphone intégré, • Haut-parleurs intégrés, • Prise en charge d'un audio bidirectionnel, • Sirène d'alarme - 110 dB
Méthode de compression d'images:	H.265 / H.264
Vitesse de transmission du flux principal:	25 images/sec. @ 1080p
Protocoles réseau:	TCP, DHCP
ONVIF:	-
Interface de réseau:	Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n

Accès du téléphone portable:	Accès via un nuage (P2P) <ul style="list-style-type: none">• Android: Application gratuite IMOU• iOS (iPhone): Application gratuite IMOU
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur:	admin / - Définissez le mot de pass administrateur lors du premier démarrage
Adresse IP par défaut:	DHCP
Ports d'accès via www:	—
Ports d'accès via un logiciel PC:	—
Port d'accès via un logiciel mobile:	—
Port ONVIF:	—
WEB Server:	—
RTSP URL:	—
Prise de carte mémoire:	Prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 128GB (enregistrement local possible)
Caractéristiques principales:	Longueur du câble : 3 m
Fonctions sélectionnées:	<ul style="list-style-type: none">• Module Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Etendue : 100 m (espace ouvert),• Antenne : 2x2 MIMO• Touche WPS/RESET• D-ZOOM - Zoom numérique : 16x• Détection de mouvements• Capteur PIR - Intégré• Alarme lumineuse et sonore• Fonction de dissuasion active
Alimentation:	5 V DC / 2 A (chargeur fourni)
Consommation d'énergie:	≤ 6 W
Classe d'étanchéité:	IP65
Poids:	0.31 kg
Dimensions:	75 x 84 x 98 mm (avec le socle)
Langues:	—
Fabricant/Marque:	DAHUA / IMOU
Garantie:	2 ans