



SPECIFICATIONS

Nombre de ventilateurs	2
Dimensions des ventilateurs	120 x 120 x 25 mm
Compatibilité radiateur	120 / 140 / 240 mm
Consommation des ventilateurs	3 W (Max :4,8 W)
Courant nominal des ventilateurs	0,25 A (Max : 0,4 A)
Durée de vie des ventilateurs	50 000 h @ 40°C
Roulements à billes des ventilateurs	Roulements à fluide dynamique (FDB)
Composition du tube de watercooling	Caoutchouc noir
Flux d'air des ventilateurs	25,5~75,04 CFM
Rétroéclairage des ventilateurs	ARGB
Mode PWM	Oui
Longueur câble ventilateur (câble 5V ARGB / PWM)	500 mm
Composition du radiateur	Aluminium
Dimensions du radiateur	277 x 119,2 x 27 mm
Connecteur ventilateur	4 broches
Durée de vie de la pompe	200 000 heures en utilisation standard
Connecteur RGB	3 broches + socket
Niveau de bruit de la pompe	20 dBA (moy.)
Vitesse de la pompe	3000 tpm ± 10 %
Courant nominale de la pompe	0,25 A (Max : 0,5 A)
Consommation de la pompe	3 W (Max : 6 W)
Connecteur pompe	4 broches
Dimensions du waterblock (L x l x H)	41±0,2*47,6±0,2 mm
Socket Intel	LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700/1851
Socket AMD	AM5/AM4
Accessoires	1 x câble ventilateur PWM 1 vers 2 1 x câble ventilateur Molex 4 broches vers 4 broches 1 x pâte thermique



WATER COOLING

MAG CORELIQUID E240 / WHITE

STAY COOL, GAME IN UNITY

Composition de la plaque de refroidissement	Cuivre
Taille du dissipateur	240 mm
