

TTE GPRS Simple

Module de Communication GSM/GPRS

Description

TTE GPRS Simple est un module de communication utilisé pour la connexion entre les centrale d'alarme intrusion de Teletek Electronics via une série de connexion. TTE GPRS Simple est utilisé pour envoyer des messages d'alarme au centre de surveillance ou à l'utilisateur final.

Il est possible d'y avoir accès à distance par les applications AJAX WEB et MobileTTE.

Spécifications Fonctionnel

- Notifications SMS pour d'alimentation d'essai, principale et de secours;
- 6 numéros de téléphone pour la notification des événements;
- Jusqu'à 12 messages SMS;
- Indication pour l'état du réseau, la connexion de la centrale, etc.;
- Programmation et contrôle à distance via AJAX SP PRO / MobileTTE;
- Entrée pour la surveillance AC - 9-35 VAC;
- Convient pour le contrôle domotique.



Spécifications Technique

- Alimentation 9-30VDC;
- Fusible SMD PPTC;
- Consommation d'énergie:
 - Etat actuel - 50 mA;
 - Etat de transmission - jusqu'à 2 A;
- Temps de filtration d'entrée - 0.5 sec;
- Port micro USB pour la configuration du module;
- Fréquence de fonctionnement - 850/900/1800/1900 MHz;
- SIM interface;
- Carte SD pour les messages vocaux;
- Antenne connecter - SMA male;
- Installation avec une connexion 4 fils aux centrales ECLIPSE;
- Réinitialisation du cavalier.

Information Emballage

- Boîte d'emballage unique - 1 unité TTE GPRS Simple (PCB), dimensions 105 x 108 x 46 mm
- Master boîte- 90 unités TTE GPRS Simple, dimensions 560 x 362 x 320 mm

Produit Compatible

- Eclipse series - Centrale alarme
- SB-U - Petite boîte universel

Contact Information